



RETIFICIO ARCHETTI CARLO S.n.c.

Reti per lo Sport – Recinzione Campi Sportivi

Reti Antivolatili - Anticaduta – Pesca

Reti per Voliere - Agricoltura

25058 SULZANO (BS) – Via Tassano, 8

Tel. 030 985290 - Cell. 328 0562071

P. IVA e Cod. Fiscale 04635130984

www.retificio-archetti.it – info@retiarchetti.com

www.retiarchetti.it – info@retiarchetti.it

SCHEMA TECNICA ART.: S 2 mm. 50

RETE DI PROTEZIONE SCI tipo “B”

RETE IN POLIETILENE CON NODO, STABILIZZATO CONTRO I RAGGI ULTRAVIOLETTI, CON MAGLIA DA MM. 50 X 50 E SPESSORE DA MM. 3,5

- **PROVE STATICHE** effettuate su rete in polietilene con nodo, colore verde (diametro da mm. 3,5 e maglia da mm. 50) secondo le modalità indicate dalla norma EN 1263-1.

Le prove effettuate su campioni di rete nuova con dimensioni da 3 x 3 m. hanno dato i seguenti risultati:

CARICO DI ROTTURA MEDIO: 1.735,50 daN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **MATERIALE:** Polietilene H.D. stabilizzato contro i raggi UV, idrorepellente.
- **COLORE DISPONIBILE:** rosso, blu
- **SPESSORE FILATO:** 3,5 mm.
- **RETE:** a maglia quadrata
- **MAGLIA:** mm. 50 x 50
- **PESO:** g. 280/mq.
- **BORDATURA PERIMETRALE:** realizzata con una treccia in polietilene con spessore da mm. 6
- **TEMPERATURA DI FUSIONE 120° C**
- **TEMPERATURA MINIMA D' USO – 40° C**
- **ASSORBIMENTO D' ACQUA 0,01% - IDROREPELLENTE –**
- **RESISTENZA ALLE TARME = ASSOLUTA**
- **RESISTENZA ALLE MUFFE = ASSOLUTA**
- **RESISTENZA ALL' ABRASIONE = OTTIMA**
- **ACIDI MINERALI = RESISTENTE**
- **ACIDI ORGANICI = RESISTENTE**
- **ALCALI = RESISTENTE**
- **OLI = RESISTENTE**

Ogni rete viene realizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta, completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm. 6 cucita alla rete.